

PFLEGEANLEITUNG

Mineralstoffplatten

REINIGUNG

Vor der eigentlichen Reinigung ist die Oberfläche von Staubteilchen und sonstigen Fremdkörpern zu befreien.

TÄGLICHE REINIGUNG

Mit einem feuchten Mikrofasertuch und einer milden Scheuermilch sind Öl- und Fettrückstände, Ketchup, Essig, Kaffee, etc. zu entfernen. Die Oberfläche mit warmen Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch (am besten eignet sich auch hier ein Mikrofasertuch) trocknen. Bei Hochglanzoberflächen muss auf den Einsatz von Scheuermitteln bzw. -schwämme verzichtet werden, da sonst die Oberfläche zerkratzt wird.

LANGFRISTIGER SCHUTZ

Um die satte, seidig glatte Oberfläche zu bewahren, empfehlen wir mind. 1x pro Woche den Glanzschutzspray "Countertop" (siehe Bild rechts) auf der gründlich gereinigten Oberfläche mit einem Tuch in kreisenden Bewegungen sparsam aufzutragen.

GRUNDLEGENDES

- in kreisenden Bewegungen reinigen
- bei heißen Gegenständen Untersätze benutzen (über 60° Celsius)
- nicht direkt auf dem Mineralwerkstoff schneiden
- aggressive Chemikalien vermeiden (Industriereiniger mit Chlorgehalt, Bleichmittel,...)
- ausgeschüttete Flüssigkeiten sollten, um Verfärbungen zu vermeiden, so schnell als möglich entfernt werden
- das Schieben von harten Gegenständen auf der Oberfläche sollte vermieden werden, da Kratzer entstehen können (z.B. durch den Brandrand bei Keramik)

PFLEGE

Mineralstoffplatten bedürfen aufgrund ihrer widerstandsfähigen und hygienischen, dichten Oberflächen keiner besonderen Pflege.

Sämtliche in unseren Pflegeanleitungen empfohlenen Produkte können Sie natürlich direkt von uns beziehen. So haben Sie immer die Sicherheit Ihre hochwertigen Möbel richtig zu Pflegen. Wir beraten Sie auch gerne persönlich. Scheuen Sie also nicht, uns zu kontaktieren.



COUNTERTOP
Glanzschutzspray



www.der-span.at

Quelle: Pflege und Erhaltung / Materialeigenschaften Mineralstone / Fa. topform mössenböck gmbh

PACHNER
IHR TISCHLER